



## Scaldacqua elettrico murale ad accumulò



SMALTATURA AL TITANIO



PROGRAMMA ASSISTENZA ITALIA



FUNZIONE ECO



PACCHETTO SICUREZZA



DISPLAY SMART



NANOMIX E TERMOSTATO BEST



ISOLAMENTO IN POLIURETANO PRIVO DI CFC E HCFC



DESIGN ITALIANO

- DESIGN ESCLUSIVO
- REGOLAZIONE PRECISA E PERSONALIZZABILE DELLA TEMPERATURA
- RESET FACILE E IMMEDIATO
- ISOLAMENTO DI POLIURETANO DI ELEVATE DIMENSIONI
- VALVOLA SICUREZZA TESTATA A 8 BAR
- CALDAIA SMALTATA AL TITANIO TESTATA A 16 BAR
- FLANGIA 5 BULLONI

**design esclusivo**

## Dati tecnici - Dimensioni di ingombro





		SHAPE ECO					
		50 V/5	80 V/5	100 V/5	50 H/5	80 H/5	100 H/5
Capacità	l	50	80	100	50	80	100
Potenza	W	1200	1200	1500	1200	1200	1500
Voltaggio	V	230	230	230	230	230	230
Tempo di riscald. (ΔT=45°C)	h,min.	2,17	3,40	3,40	2,17	3,40	3,40
Temp. max d'esercizio	°C	80	80	80	80	80	80
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	0,80	0,94	1,08	0,85	1,14	1,28
Pressione max d'esercizio	bar	8	8	8	8	8	8
Peso netto	kg	19	23,5	27	19	23,5	27
Protezione	IP	X4	X4	X4	X4	X4	X4

		SHAPE ECO					
		50 V/5	80 V/5	100 V/5	50 H/5	80 H/5	100 H/5
a mm		570	775	927	570	775	927
b mm		379	584	736	164	331	483
c mm		191	191	191	172	191	191

	50 V/5	80 V/5	100 V/5	50 H/5	80 H/5	100 H/5
<b>CODICE</b>	<b>3605176</b>	<b>3605177</b>	<b>3605178</b>	<b>3605179</b>	<b>3605180</b>	<b>3605181</b>



### LEGENDA

- E** Entrata acqua fredda G 1/2"
- U** Uscita acqua calda G 1/2"