



Scaldacqua elettrico murale ad accumulo installazione sopra o sotto livello



SMALTATURA
AL TITANIO



PROGRAMMA
ASSISTENZA
ITALIA



MADE IN
ITALY



ISOLAMENTO IN
POLIURETANO
PRIVO DI CFC
E HCFC



REGOLAZIONE
ESTERNA DELLA
TEMPERATURA



ANTI
CONGELAMENTO

- CALDAIA SMALTATA AL TITANIO A 850° C
- ANODO DI MAGNESIO DI ELEVATE DIMENSIONI
- ELEVATA PRECISIONE DI REGOLAZIONE
- TERMOSTATO AD ALTA SENSIBILITÀ
- TEMPO RIPRISTINO RIDOTTO
- MASSIMA PROTEZIONE: FINO IP 25D

super
compatto

Dati tecnici - Dimensioni di ingombro

		SHAPE				SHAPE IPX 5		SHAPE			
		10 R/5	10 ST R/5	15 R/5	30 R/5	10 ST R	30 R	10	15	30	
Capacità	l	10	10	15	30	10	30	a mm	357	357	447
Potenza	W	1200	1200	1200	1500	1200	1500	b mm	261	308	370
Voltaggio	V	230	230	230	230	230	230	c mm	357	357	447
Tempo di riscald. (ΔT= 45°C)	h, min.	0,29	0,29	0,44	1,10	0,29	1,10	d mm	92	78	114
Temp. max d'esercizio	°C	80	80	80	80	80	80				
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	0,43	0,55	0,53	0,61	0,43	0,61				
Pressione max d'esercizio	bar	8	8	8	8	8	8				
Peso netto	kg	6,6	6,6	7,4	12,8	6,6	12,8				
Protezione	IP	X4	X4	X4	X4	X5	X5				

ST= Sottolavello

SHAPE 10 R/5

SHAPE 15 R/5

SHAPE 30 R/5

SHAPE 10 ST R/5

SHAPE 10 ST R/5 IPX5

SHAPE 30 R/5 IPX5

CODICE

3100226





3100228

3100229

3100227

3100230

3100231



LEGENDA

E Entrata acqua fredda G 1/2"

U Uscita acqua calda G 1/2"